## RIDDARAR







		1	l	
NIMENCIONIES V CADACIDADES	RD6 Air	RD6 Pro	RD6 Ultra	
DIMENSIONES Y CAPACIDADES		F 200 /1000 /1000		
argo / Ancho / Alto (mm)		5.260 / 1.900 / 1.880		
oimensión del pickup (mm)		1.525 / 1.450 / 540		
/olumen del pick up (L) Volumen del maletero delantero (L)	1.200			
/olumen del maletero trasero (L)	70			
	48			
Distancia máxima al suelo (mm)	230			
Distancia entre ejes (mm) Capacidad de carga (kg)	3.120 1.050			
Capacidad de carga (kg)	3.000			
Angulo de ataque/salida	23 / 27°			
Medida de neumático	237 / 27 235 / 60 / R18			
REN MOTRIZ				
ipo de batería	Pataría de fosfate de Hierre y Litie	Batería de fosfato de Hierro y Litio	Batería Ternaria de Litio	
	Batería de fosfato de Hierro y Litio		Bateria Terriaria de Litio	
otencia total (kW/HP)	315 / 422			
orque máximo (Nm) racción		595 4WD		
	73	73	86	
atería (kWh)	424	424	455	
utonomía del vehículo NEDC (km)	424	4,3	433	
iempo de aceleración de 0-100km/h (s)				
uspensión delantera		Tipo McPherson		
uspensión trasera	Independiente tipo multi link			
olumna de dirección	Colapsable y regulable en altura			
virección	Eléctrica (EPS)  CCS2 / Tipo 2 (europeo)			
standar de Carga DC / AC				
otencia máxima DC (Kw)	6.6	110	6,6	
otencia máxima AC (Kw)	6,6	6,6		
iempo de carga DC (30%-80%)	33 min	33 min	36 min	
iempo de carga AC (20%-100%)  XTERIOR	8,8 hrs	8,8 hrs	10,4 hrs	
uces LED		Luces LED Matrix	Luces LED Matrix	
unción de luces diurnas LED	i i	•	•	
ncendido automático de faros	i i			
pagado retrasado de faros	i i	·		
	·	i i		
virección de seguimiento y ajuste automático de altura (AFS&ALS)  spejos retrovisores exteriores abatibles manualmente		-	_	
spejos retrovisores exteriores abatibles electrónicamente	·			
	_	· ·		
alefacción y descongelación de espejos retrovisores unroof panorámico		-		
arra de techo				
	· .	i i		
levestimiento de caja SMC lanta de aleación de aluminio 18"	·			
ONFORT				
antalla multimedia de 14,6"				
istema de sonido		8 Altavoces	8 Altavoces	
lodos de conducción	6 Altavoces			
lodos de conducción ecuperación de energía de frenado (low/medium/high)	Comfort / ECO / Sport / Arena / Nieve / Barro / Vadeo			
	•			
alefacción en asiento delantero		_	•	
(antilación en el aciente del conductor	_			
/entilación en el asiento del conductor				
rentilación en el asiento del conductor Elimatizador Bizona reno de mano electrónico (EPB)	·	•	•	







	RD6 Air	RD6 Pro	RD6 Ultra
INTERIOR			
Volante forrado en cuero	•	•	•
Volante con botones multifunción	•	•	•
Tapiz de asientos	Eco cuero		
Asiento conductor ajustable	6 - posiciones electrónicamente		
Asiento pasajero ajustable	4 - posiciones manualmente	4 - posiciones electrónicamente	4 - posiciones electrónicamente
Puerto de carga inalámbrico para teléfonos	•	•	•
Luz de lectura	Delantera	Delantera	Delantera / Trasera
SEGURIDAD			
Sensor de retroceso	•	•	•
Cámara de retroceso	•	_	_
Cámara de retroceso 360° & Transparente	-	•	•
Control de estabilidad (ESP)	•	•	•
Sistema de Asistencia de Frenado de Emergencia (EBA)	•	•	•
Sistema de Control de Tracción (TCS)	•	•	•
Control de Ascenso en Pendiente (HHC)	•	•	•
Control de Descenso en Pendiente (HDC)	•	•	•
Sistema de Monitoreo de presión de Neumáticos (TPMS)	•	•	•
Control Velocidad Crucero Inteligente (ICC)	_	•	•
Control de Velocidad Adaptativa (ACC)	-	•	•
Frenado Autónomo de Emergencia (AEB)	_	•	•
Advertencia de Colisión Frontal (FCW)	_	•	•
Asistencia de Mantenimiento de Carril (LKA)	_	•	•
Asistencia de Mantenimiento de Carril de Emergencia (ELKA)	_	_	•
Advertencia de Salida de Carril (LDW)	_	•	•
Asistencia de Cambio de Carril (LCA)	-	_	•
Detección de Punto Ciego (BSD)	_	_	•
Advertencia de Apertura de Puerta (DOW)	_	_	•
Alerta de Tráfico Cruzado Trasero (RCTA)	_	_	•
Frenado de Tráfico Cruzado Trasero (RCTB)	-	_	•
Advertencia de Colisión Trasera (RCW)	_	_	•
Alerta de Salida de Vehículo Delantero (FVDW)	-	•	•
Sensor de Iluvia	•	•	•
Doble airbag frontal	•	•	•
Airbarg Laterales	•	•	•
Airbarg de cortina	-	-	•
Número total de airbags	4	4	6
Alarma cinturón de seguridad	•	•	•
Seguro ISOFIX	•	•	•
Seguro de niños	•	•	•

\*Equipamiento según versión. El fabricante y el importador podrán modificar las especificaciones, las que serán debidamente comunicadas al público general. Los detalles sobre especificaciones, equipamiento, disponibilidad de colores y línea de accesorios corresponden a los informados en las páginas oficiales www.riddarachile.cl y www.tattersallautomotriz.cl, los que se recomienda verificar con nuestro equipo de especialistas, quienes lo podrán asistir en el proceso de compra, en los puntos de venta a lo largo del país\*.

Equipado

No equipadoEquipamiento opcional







## OTROS ATRIBUTOS

Carga V2V (vehiculo a vehiculo)

Carga V2L (Enchufe 16A)

Suspensión independiente Multi Link

Chasis Monocasco

Tipo de batería IP67

Garantía de batería: 8 años / 200.000 km.

Garantía de vehículo: 4 años / 100.000 km.

















